

Flat Pad Abrasivo 2275

para el uso en puntos de difícil acceso

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Las zonas de difícil acceso como pomos de puertas, parachoques y parrillas de radiadores son perfectas para el Flat Pad.

Al contrario que con el papel de lijar, el Flat Pad se puede doblar sin que se formen pliegues duros que pueden dañar la laca.

La estructura de el Flat Pad está adaptada óptimamente a las necesidades de los clientes y permite obtener superficies perfectas incluso con los granulados más finos.

Estructura

Dimensiones: 115 mm x 140 mm x 5 mm (ancho x largo x alto)

Revestimiento: por 1 cara

Granulometría: K280, K500, K800, K1000, K1500

Grano: corindón blanco

Soporte: espuma de EVA (acetato de etilvinilo)

Dureza de la espuma: blanda, para una adaptabilidad perfecta

Ventajas

- Superficie con resultados perfectos, gracias a la espuma que ejerce una presión uniforme
- No se producen sobrelijados en el lijado intermedio de lacas debido a una presión de contacto demasiado elevada
- Adaptación perfecta a la pieza
- Uso en seco y en húmedo

Aplicación recomendada

- Rectificado de primeras manos

- Rectificado de plásticos antes de aplicar la imprimación K280 (medium)
Pintura de automóviles
- Rectificado final de primeras manos en zonas de difícil acceso K500 y K800 (fi ne + extra fi ne)
- Mateado de lacas K1000 (super fi ne)
- Mateado de lacas delicadas K1500 (micro fi ne)

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.