Cinta Moldura Automotor 12 x 10mts

Para pegar molduras, baguetas, etc

Calificación: Sin calificación
Precio

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

APLICACIONES
• Fijación de emblemas y molduras laterales en vehículos automotores, para el mercado de reposición.
• Montaje de espejos retrovisores, para el mercado de reposición.
• Ideal para aplicaciónes de exterior.
CARACTERÍSTICAS
• Resistencia al corte.
• Buen comportamiento frente a temperaturas extremas.
• Muy alta resistencia a solventes, químicos, al calor y a la radiación UV.

COMPOSICIÓN
1. CARRIER: Espuma poliolefínica de celda cerrada.
Color: Negro
Espesor: 0,80 mm ± 0,10 mm
Densidad: 96 kg/m3 ± 10 Kg/m3
2. ADHESIVO: Solución acrílica sensible a la presión, aplicada en ambas caras.
3. LINER: Film de PEBD siliconado
Color: Rojo
Espesor: 0,14 mm ± 0,01 mm

PROPIEDADES FUNCIONALES
1. PEEL ADHESION 180º (PSTC-101C): > 2,000 kg / pul
2. SHEAR ADHESION (PSTC-107) > 600 horas
3. ROLLING BALL TACK (PSTC-6) < 40 mm
4. RESISTENCIA A LA TEMPERATURA: -20ºC ~ +100ºC
5. RESISTENCIA A LOS SOLVENTES: Muy alta
MODO DE APLICACIÓN
Para mejorar la fuerza de pegado, limpiar la superficie a tratar con un paño embebido en Acetato de Etilo, MEK o Tolueno, dejando que el solvente se evapore naturalmente y luego pasando suavemente un paño de tela, libre de pelusa.
La adhesión final se alcanza luego de 72 horas de la aplicación.
ALMACENAMIENTO

Esta cinta deberá ser almacenada en su envase original, evitando que la luz solar dé en forma directa sobre la misma. El rango de temperatura será de +5ºC a +40ºC y la humedad relativa ambiente promedio del 60%.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.